

JUMBO 12,5 - 15

JUMBO 20P - 20S

Seitenkanalverdichter (sehr groß)

Ihre Vorteile

- Besonders leistungsstarkes System für anspruchsvolle Anwendungen
- Robuste Stahlkonstruktion
- Unbegrenzter Dauerbetrieb möglich
- Große Kapazität der Schmutzbehälters und enorme Filterflächen
- Optional maßgeschneiderte Anpassungen:
 - Programmierbarer Timer für effiziente und regelmäßige Filterreinigung
 - Einfache und bequeme Demontage des Schmutzwassertanks zwecks Entleerung
 - u.v.m.
- Große Auswahl an Zubehör und Filtern



Technische Daten		JUMBO 12,5	JUMBO 15	JUMBO 20P	JUMBO 20S
Artikelnummer		FV008.031	FV008.032	FV008.033	FV008.034
Motorleistung	[W]	9.200	11.000	15.000	15.000
Spannung	[V / HZ]	400/50	400/50	400/50	400/50
Motoren-Typ		1 Motor / Seitenkanalverdichter	1 Motor / Seitenkanalverdichter	2 Motoren / Seitenkanalverdichter	2 Motoren / Seitenkanalverdichter
Unterdruck	[mm H2O]	4.500	4.500	3.600	4.500
Luftmenge	[m3/h]	410	525	1.120	650
Behälterinhalt	[l]	170	170	170	170
Tankmaterial		pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet
Filterfläche	[cm2]	75.000	75.000	75.000	75.000
Einsatz		Nass-/Trocken	Nass-/Trocken	Nass-/Trocken	Nass-/Trocken
Anbausatz	[mm]	40/50	40/50	40/50	40/50

Maße und Gewicht				
Typ	A	B	C	Nettogewicht
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
JUMBO 12,5	900	1.400	2.100	ca. 220
JUMBO 15	900	1.400	2.100	ca. 220
JUMBO 20P	900	1.400	2.100	ca. 220
JUMBO 20S	900	1.400	2.100	ca. 220

